

事業費総括表														大和郡山市	
課長		主幹		課長 補佐		係長		主査		検算		設計			
年 月 日		令和7 年 7 月					工 事 概 要	工事延長 L=93.60m 管布設工 VU φ 200mm L=93.60m 取付管推進工 VU φ 150mm L=15.56m 1号人孔設置工 2箇所 汚水桝設置工 3箇所 付帯工 1式 仮設工 1式							
工 事 番 号		第 号													
河川名・路線名等															
施 行 位 置		大和郡山市 杉町 地内													
工 事 名		公共下水道整備工事 杉町(第1工区)その2													
		認 可			実 施			適 要							
工 事 費								円 円)			単独事業				
備 考															

事業費総括表				
費目		金額		適要
事業費				
工事費				
本工事費				
附帯工事費				
測量及び設計費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
換地諸費				
工事雑費				
事務費				

本 工 事 内 訳 書

工 事 区 分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費	下水道工事（2）							
		単独		式	1			A- 1号内訳書
	直接工事費計							
	共通仮設費計							
		事業損失防止施設費	単独	式	1			A- 2号内訳書
		共通仮設費		式	1			
	純工事費							
		現場管理費		式	1			
工事原価								
		一般管理費		式	1			
工事価格								
消費税相当額								
合計額								

間 接 工 事 明 細 書

設		計		条		件	
工 種	下水道工事（２）	工事日数(内冬日数)	135日/91日	共通仮設費対象外額			
場所区分	一般交通影響有り（２）	支給品費		現場管理費対象外額			
前払い率	35%超え	処分費		一般管理費対象外額			
契約保証区分	補正なし	処分除外費		支給共仮費対象外額			
積雪寒冷地域	なし						

算		出		基		礎	
---	--	---	--	---	--	---	--

※補正係数を乗じる場合は係数を乗じて、小数３位四捨五入２位止めとする。

$$\begin{aligned} \text{共 通 仮 設 費} &= \text{対象額} \times \text{率} \\ &= \quad \times \quad \% \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{対象額} &= \text{直接工事費} + \text{支給品費} + \text{事業損失防止施設費} - \text{共通仮設費対象外額} - \text{支給共仮費対象外額} + \text{準備費処分費} - \text{処分除外費} \\ &= \quad + \quad + \quad - \quad - \quad + \quad - \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{率} &= \text{対象額による率} \times \text{地域補正係数} \\ &= \quad \% \times \\ &= \quad \% \times \rightarrow \therefore \% \end{aligned}$$

$$\text{対象額による率} = \quad \%$$

$$\begin{aligned} \text{現 場 管 理 費} &= \text{対象額} \times \text{率} \\ &= \quad \times \quad \% \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{対象額} &= \text{直接工事費} + \text{共通仮設費} + \text{支給品費} + \text{支給品費(現)} - \text{現場管理費対象外額} - \text{支給現場費対象外額} - \text{処分除外費} \\ &= \quad + \quad + \quad + \quad - \quad - \quad - \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{率} &= \text{対象額による率} \times \text{地域補正係数} \\ &= \quad \% \times \\ &= \quad \% \times \rightarrow \therefore \% \end{aligned}$$

$$\text{対象額による率} = \quad \%$$

間 接 工 事 明 細 書

算 出 基 礎

一 般 管 理 費

=

対象額 × 率 + 対象額 × 契約保証補正值 − 調整額

=

× % + × % −

=

対象額

=

工事原価 − 一般管理費対象外額 − 処分除外費 + 一般管理補正額

=

− − +

=

率

=

対象額による率 × 前払補正

=

% ×

=

% × → ∴ %

対象額による率

=

%

A- 1号		1式当たり					内訳書	
単独								
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路土工				式	1			B- 1号明細書
管布設工				式	1			B- 2号明細書
鋼管推進工				式	1			B- 3号明細書
立坑築造工		軽量鋼矢板立坑		式	1			B- 4号明細書
マンホール工				式	1			B- 5号明細書
取付管およびます工				式	1			B- 6号明細書
付帯工				式	1			B- 7号明細書
仮設工				式	1			B- 8号明細書
計								

A- 2号

1式当たり

内訳書

事業損失防止施設費
単独

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

C- 1号		残土処分工					1m3当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬		小規模、ハック杓山積0.28m3(平積0.2m3)、土砂(岩塊・玉)		m3	1			施工P-01
		土砂等発生現場:小規模 積込機種・規格: 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
		DID区間の有無:無し 運搬距離:1.0km以下						
積込(ルーズ)		土砂、土量50,000m3未満		m3	1			施工P-02
		土質:土砂 作業内容:土量50,000m3未満						
土砂等運搬		標準、ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混)		m3	1			施工P-03
		土砂等発生現場:標準 積込機種・規格:ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3) 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
		DID区間の有無:無し 運搬距離:15.5km以下						
建設発生土標準受入単価		砂質土		m3	1			
計								

C- 1号单価表(施工P-01)

積算單位:m3

標準単価:

土砂等運搬／小規模、ハックル山積0.28m3(平積0.2m3)、土砂(岩塊・玉

土砂等発生現場:小規模、積込機種・規格:、土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:無し、運搬距離:1.0km以下

名 称		規 格	単 位	構 成 比	単価（東京）	単 価	摘 要
機械 K	K 1	タンク・トラック・オンロード・ディーゼル	供/日	25.13			
	K 2						
	K 3						
	K 4						
	K 5						
	労務 R			61.92			
R 1	運転手（一般）	人	61.92				
R 2							
R 3							
R 4							
R 5							
材料 Z	Z 1	軽油	L	12.95			
	Z 2						
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
	市場 S						

$$P' =$$

$$\begin{aligned} & \times \left\{ \left(\frac{25.13}{100} \times \frac{25.13}{25.13} \right) \times \frac{25.13}{25.13} \right. \\ & + \left(\frac{61.92}{100} \times \frac{61.92}{61.92} \right) \times \frac{61.92}{61.92} \\ & + \left(\frac{12.95}{100} \times \frac{12.95}{12.95} \right) \times \frac{12.95}{12.95} \\ & \left. + \frac{100 - 25.13 - 61.92 - 12.95}{100} \right\} = \end{aligned}$$

C-	1号単価表(施工P-02)	積算単位:m3	標準単価:
	積込(ルーズ)ノ土砂、土量50,000m3未満		
	土質:土砂、作業内容:土量50,000m3未満		

	名 称	規 格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械 K				44.49			
K 1	バックホ(クロー型) 標準型・排対型(2014年規制)		供/日	44.49			
K 2							
K 3							
K 4							
K 5							
労務 R				35.67			
R 1	運転手(特殊)		人	35.67			
R 2							
R 3							
R 4							
R 5							
材料 Z				19.84			
Z 1	軽油		L	19.84			
Z 2							
Z 3							
Z 4							
Z 5							
市場 S							

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{44.49}{100} \times \frac{44.49}{44.49} \right) \times \frac{44.49}{44.49} \right. \\
 & + \left(\frac{35.67}{100} \times \frac{35.67}{35.67} \right) \times \frac{35.67}{35.67} \\
 & + \left(\frac{19.84}{100} \times \frac{19.84}{19.84} \right) \times \frac{19.84}{19.84} \\
 & \left. + \frac{100-44.49-35.67-19.84}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

C-	1号単価表(施工P-03)	積算単位:m3	標準単価:
土砂等運搬／標準、バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混 土砂等発生現場:標準、積込機種:規格:バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:無し、運搬距離:15.5km以下			

名 称		規 格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K				45.59			
	K 1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル	供/日	45.59			
	K 2						
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務R				39.52			
	R 1	運転手(一般)	人	39.52			
	R 2						
	R 3						
	R 4						
	R 5						
材料Z				14.89			
	Z 1	軽油	L	14.89			
	Z 2						
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
市場S							

P' =

×

{

45.59

100

×

)

×

45.59

45.59

+

(

39.52

100

×

)

×

39.52

39.52

+

(

14.89

100

×

)

×

14.89

14.89

+

100-45.59-39.52-14.89

100

}

=

C- 2号		土留工 H≤3. 0m					100m当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミ矢板建込工(両側分)		掘削深 3.0m以下		m	100			D- 13号単価表
アルミ矢板引抜工(両側分)		掘削深 3.0m以下		m	100			D- 14号単価表
軽量金属支保工設置(腹起材)		2 段、掘削深3.5m以下		m	100			E- 1号単価表
軽量金属支保工撤去(腹起材)		2 段、掘削深3.5m以下		m	100			E- 2号単価表
軽量金属支保工設置(切梁材)		2 段、掘削深3.5m以下、水圧式パイプサポート		m	100			E- 3号単価表
軽量金属支保工撤去(切梁材)		2 段、掘削深3.5m以下、水圧式パイプサポート		m	100			E- 4号単価表
アルミ腹起こし賃料		110-120×120-130×4000mm		本・日	100			
水圧サポート(アルミ製) 賃料		450-650mm		本・日	100			
水圧手動ポンプ 賃料		タンク15-19L		台・日	12.5			
計								
1 m当たり								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

C- 7号单価表(施工P-01)

積算單位:m3

標準単価:

コンクリート／無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、一般養生

構造物種別:無筋・鉄筋構造物、打設工法:人力打設、コンクリート規格:18-8-40(高炉)、養生工の種類:一般養生、現場内小運搬の有無:無し

名 称		規 格	単 位	構 成 比	単価（東京）	単 価	摘 要
機械 K							
	K 1						
	K 2						
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務 R				31.82			
	R 1 普通作業員		人	14.90			
	R 2 特殊作業員		人	8.39			
	R 3 土木一般世話役		人	6.32			
	R 4						
	R 5						
材料 Z				68.18			
	Z 1 生コンクリト(高炉)／18-8-40-BB		m3	68.18			
	Z 2						
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
市場 S							

$$P' =$$

$\times \{$

$$+ \left(\frac{14.90}{100} \times \frac{14.90}{100} + \frac{8.39}{100} \times \frac{8.39}{100} + \frac{6.32}{100} \times \frac{6.32}{100} \right) \times \frac{31.82}{14.90+8.39+6.32}$$

$$+ \left(\frac{68.18}{100} \times \frac{68.18}{68.18} \right) \times \frac{68.18}{68.18}$$

$$+ \frac{100 - 31.82 - 68.18}{100} \} =$$

[illegible]

C- 8号单侧表(施工P-01)

積算單位:m3

標準単価:

コンクリート／無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、一般養生

構造物種別:無筋・鉄筋構造物、打設工法:人力打設、コンクリート規格:18-8-40(高炉)、養生工の種類:一般養生、現場内小運搬の有無:無し

名 称		規 格	単 位	構 成 比	単価（東京）	単 価	摘 要
機械 K							
	K 1						
	K 2						
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務 R				31.82			
	R 1 普通作業員		人	14.90			
	R 2 特殊作業員		人	8.39			
	R 3 土木一般世話役		人	6.32			
	R 4						
	R 5						
材料 Z				68.18			
	Z 1 生コンクリト(高炉)／18-8-40-BB		m3	68.18			
	Z 2						
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
市場 S							

$$P' =$$

$\times \{$

$$+ \left(\frac{14.90}{100} \times \frac{14.90}{100} + \frac{8.39}{100} \times \frac{8.39}{100} + \frac{6.32}{100} \times \frac{6.32}{100} \right) \times \frac{31.82}{14.90+8.39+6.32}$$

$$+ \left(\frac{68.18}{100} \times \frac{68.18}{68.18} \right) \times \frac{68.18}{68.18}$$

$$+ \frac{100 - 31.82 - 68.18}{100} \} =$$

C- 9号 マンホール材料費							1式当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
マンホール蓋(車道用)		耐スリップ 型, T-25 (梯子付き)		個	2			
無収縮モルタル		25kg袋		袋	2			
調整リング		100		個	1			
調整リング		150		個	1			
斜壁(1号)		450		個	1			
斜壁(1号)		600		個	1			
く 体(1号)		1200		個	1			
く 体(1号)		1800		個	1			
底版(1号)				個	2			
マンホール用可とう継手 (貼付型)		塩ビ管 φ150用		個	1			
マンホール用可とう継手 (貼付型)		塩ビ管 φ200用		個	4			
0, 1号 削孔		塩ビ 管 200		孔	2			
0, 1号 削孔		塩ビ 管 250		孔	1			

C- 11号		副管設置工					1式当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
内副管取付工		段差1.0～1.5m未満、内径100～300mm		箇所		1						D- 25号単価表	
内副管取付工		段差2.0～2.5m未満、内径100～300mm		箇所		1						D- 26号単価表	
計													

C- 12号		舗装取り壊し工					1式当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		アスファルト舗装版、15cm以下		m	293.06			施工P-01
		舗装版種別:アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚:15cm以下						
舗装版切断		コンクリート舗装版、15cm以下		m	7.58			施工P-02
		舗装版種別:コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚:15cm以下						
舗装版破碎		アスファルト舗装版、無し、不要、15cm以下		m ²	319.6			施工P-03
		舗装版種別:アスファルト舗装版 障害等の有無:無し 騒音振動対策:不要						
		舗装版厚:15cm以下						
舗装版破碎		コンクリート舗装版、無し、不要、15cm以下		m ²	2.9			施工P-04
		舗装版種別:コンクリート舗装版 障害等の有無:無し 騒音振動対策:不要						
		舗装版厚:15cm以下						
殻運搬		舗装版破碎、機械積込(小規模土工)、無し、4.5km以下		m3	27.55			施工P-05
		殻発生作業:舗装版破碎 積込工法区分:機械積込(小規模土工) DID区間の有無:無し						
		運搬距離:4.5km以下						

C- 12号		舗装取り壊し工					1式当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
産業廃棄物受入単価		中間, As掘削		m3	27.55			
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし、機械積込、無し、18.5km以下		m3	0.15			施工P-06
		殻発生作業:コンクリート(無筋)構造物とりこわし 積込工法区分:機械積込 DID区間の有無:無し						
		運搬距離:18.5km以下						
産業廃棄物受入単価		中間(選別破碎処分), Co無筋		m3	0.15			
殻運搬 (路面切削)		無し、5.0km以下		m3	14.4			施工P-07
		DID区間の有無:無し 運搬距離:5.0km以下						
産業廃棄物受入単価		中間(破碎), As切削		m3	14.4			
機械掘削工 (バックホウ)				m3	134.9			D- 1号単価表
残土処分工				m3	134.9			C- 1号単価表
計								

C- 12号単価表(施工P-01)	積算単位:m	標準単価:
舗装版切断／アスファルト舗装版、15cm以下		287.9+5.16=293.06
舗装版種別:アスファルト舗装版、アスファルト舗装版厚:15cm以下		

名	称	／	規	格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K						15.42			
K 1	コンクリートカッタ	バキューム式(超低騒音型)	湿式		供/日	10.49			
K 2									
K 3									
K 4									
K 5									
労務R						57.13			
R 1	特殊作業員				人	19.60			
R 2	土木一般世話役				人	10.55			
R 3	普通作業員				人	8.73			
R 4									
R 5									
材料Z						27.45			
Z 1	コンクリートカッタ(フレード)	／	径18インチ		枚	23.29			
Z 2	ガソリン／レギュラー				L	2.83			
Z 3									
Z 4									
Z 5									
市場S									

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{10.49}{100} \times \frac{15.42}{10.49} \right) \times \frac{15.42}{10.49} \right. \\
 & + \left(\frac{19.60}{100} \times \frac{57.13}{19.60+10.55+8.73} + \frac{10.55}{100} \times \frac{57.13}{19.60+10.55+8.73} + \frac{8.73}{100} \times \frac{57.13}{19.60+10.55+8.73} \right) \times \frac{57.13}{19.60+10.55+8.73} \\
 & + \left(\frac{23.29}{100} \times \frac{27.45}{23.29+2.83} + \frac{2.83}{100} \times \frac{27.45}{23.29+2.83} \right) \times \frac{27.45}{23.29+2.83} \\
 & \left. + \frac{100-15.42-57.13-27.45}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

C- 12号単価表(施工P-02)	積算単位:m	標準単価:
舗装版切断／コンクリート舗装版、15cm以下		
舗装版種別:コンクリート舗装版、コンクリート舗装版厚:15cm以下		

名 称		規 格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械 K				13.36			
	K 1	コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型) 湿式	供/日	9.09			
	K 2						
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務 R				49.56			
	R 1	特殊作業員	人	16.98			
	R 2	土木一般世話役	人	9.17			
	R 3	普通作業員	人	7.58			
	R 4						
	R 5						
材料 Z				37.08			
	Z 1	コンクリートカッタ(フレード)／径18インチ	枚	33.48			
	Z 2	ガソリン／リッター	L	2.45			
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
市場 S							

P' =

$$\times \left\{ \left(\frac{9.09}{100} \times \frac{13.36}{9.09} \right) + \left(\frac{16.98}{100} \times \frac{49.56}{16.98+9.17+7.58} + \frac{9.17}{100} \times \frac{49.56}{16.98+9.17+7.58} + \frac{7.58}{100} \times \frac{49.56}{16.98+9.17+7.58} \right) + \left(\frac{33.48}{100} \times \frac{37.08}{33.48+2.45} + \frac{2.45}{100} \times \frac{37.08}{33.48+2.45} \right) + \frac{100-13.36-49.56-37.08}{100} \right\} =$$

C- 12号単価表(施工P-03)	積算単位:m ²	標準単価:
舗装版破碎／アスファルト舗装版、無し、不要、15cm以下		317.7+1.9=319.6
舗装版種別:アスファルト舗装版、障害等の有無:無し、騒音振動対策:不要、舗装版厚:15cm以下		

名	称	規	格	単	位	構	成	比	単	価	(東京)	単	価	摘	要
機械K								13.49							
K 1	バックホウ賃料／ｸｰﾗｰ型・後方超小旋回型	山積0.45m3		日				13.49							
K 2															
K 3															
K 4															
K 5															
労務R								80.49							
R 1	土木一般世話役			人				28.91							
R 2	運転手(特殊)			人				27.69							
R 3	普通作業員			人				23.89							
R 4															
R 5															
材料Z								6.02							
Z 1	軽油			L				6.02							
Z 2															
Z 3															
Z 4															
Z 5															
市場S															

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{13.49}{100} \times \frac{13.49}{13.49} \right) \times \frac{13.49}{13.49} \right. \\
 & + \left(\frac{28.91}{100} \times \frac{28.91}{28.91} + \frac{27.69}{100} \times \frac{27.69}{27.69} + \frac{23.89}{100} \times \frac{23.89}{23.89} \right) \times \frac{80.49}{28.91+27.69+23.89} \\
 & + \left(\frac{6.02}{100} \times \frac{6.02}{6.02} \right) \times \frac{6.02}{6.02} \\
 & \left. + \frac{100-13.49-80.49-6.02}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

C- 12号単価表(施工P-04)	積算単位:m ²	標準単価:
舗装版破碎／コンクリート舗装版、無し、不要、15cm以下		
舗装版種別:コンクリート舗装版、障害等の有無:無し、騒音振動対策:不要、舗装版厚:15cm以下		

名	称	／	規	格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械 K						13.49			
K 1	バックホウ賃料	／	クロー型・後方超小旋回型	山積0.45m3	日	13.49			
K 2									
K 3									
K 4									
K 5									
労務 R						80.49			
R 1	土木一般世話役				人	28.91			
R 2	運転手(特殊)				人	27.69			
R 3	普通作業員				人	23.89			
R 4									
R 5									
材料 Z						6.02			
Z 1	軽油				L	6.02			
Z 2									
Z 3									
Z 4									
Z 5									
市場 S									

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{13.49}{100} \times \frac{13.49}{13.49} \right) \times \frac{13.49}{13.49} \right. \\
 & + \left(\frac{28.91}{100} \times \frac{28.91}{28.91+27.69+23.89} + \frac{27.69}{100} \times \frac{27.69}{28.91+27.69+23.89} + \frac{23.89}{100} \times \frac{23.89}{28.91+27.69+23.89} \right) \times \frac{80.49}{28.91+27.69+23.89} \\
 & + \left(\frac{6.02}{100} \times \frac{6.02}{6.02} \right) \times \frac{6.02}{6.02} \\
 & \left. + \frac{100-13.49-80.49-6.02}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

C- 12号単価表(施工P-05)	積算単位:m3	標準単価:
殻運搬／舗装版破碎、機械積込(小規模土工)、無し、4.5km以下		27.4+0.15=27.55
殻発生作業:舗装版破碎、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:無し、運搬距離:4.5km以下		

名	称	／	規	格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K						18.57			
K 1	ダンプトラック	オンロード・ディーゼル			供/日	18.57			
K 2									
K 3									
K 4									
K 5									
労務R						72.35			
R 1	運転手(一般)				人	72.35			
R 2									
R 3									
R 4									
R 5									
材料Z						9.08			
Z 1	軽油				L	9.08			
Z 2									
Z 3									
Z 4									
Z 5									
市場S									

P' =

$$\begin{aligned}
 &\times \left\{ \left(\frac{18.57}{100} \times \frac{18.57}{18.57} \right) \times \frac{18.57}{18.57} \right. \\
 &+ \left(\frac{72.35}{100} \times \frac{72.35}{72.35} \right) \times \frac{72.35}{72.35} \\
 &+ \left(\frac{9.08}{100} \times \frac{9.08}{9.08} \right) \times \frac{9.08}{9.08} \\
 &\left. + \frac{100-18.57-72.35-9.08}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

C- 12号単価表(施工P-06)	積算単位:m3	標準単価:
殻運搬／コンクリート(無筋)構造物ととりこわし、機械積込、無し、18.5km以下		
殻発生作業:コンクリート(無筋)構造物ととりこわし、積込工法区分:機械積込、DID区間の有無:無し、運搬距離:18.5km以下		

名	称	／	規	格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K						41.69			
K 1	ダンプトラック	オンロード・ディーゼル			供/日	41.69			
K 2									
K 3									
K 4									
K 5									
労務R						43.88			
R 1	運転手(一般)				人	43.88			
R 2									
R 3									
R 4									
R 5									
材料Z						14.43			
Z 1	軽油				L	14.43			
Z 2									
Z 3									
Z 4									
Z 5									
市場S									

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{41.69}{100} \times \frac{41.69}{41.69} \right) \times \frac{41.69}{41.69} \right. \\
 & + \left(\frac{43.88}{100} \times \frac{43.88}{43.88} \right) \times \frac{43.88}{43.88} \\
 & + \left(\frac{14.43}{100} \times \frac{14.43}{14.43} \right) \times \frac{14.43}{14.43} \\
 & \left. + \frac{100-41.69-43.88-14.43}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

C- 12号単価表(施工P-07)				積算単位:m3		標準単価:	
殻運搬(路面切削)／無し、5.0km以下							
DID区間の有無:無し、運搬距離:5.0km以下							

名 称		規 格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K				41.76			
	K 1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル	供/日	41.76			
	K 2						
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務R				44.84			
	R 1	運転手(一般)	人	44.84			
	R 2						
	R 3						
	R 4						
	R 5						
材料Z				13.40			
	Z 1	軽油	L	13.40			
	Z 2						
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
市場S							

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{41.76}{100} \times \frac{41.76}{41.76} \right) \times \frac{41.76}{41.76} \right. \\
 & + \left(\frac{44.84}{100} \times \frac{44.84}{44.84} \right) \times \frac{44.84}{44.84} \\
 & + \left(\frac{13.40}{100} \times \frac{13.40}{13.40} \right) \times \frac{13.40}{13.40} \\
 & \left. + \frac{100-41.76-44.84-13.40}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

C- 13号		舗装復旧工					1式当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤（車道・路肩部）		瀝青安定処理材(40)、1.4m以上3.0m以下、120mm		m ²	229			施工P-06
		材料:瀝青安定処理材(40) 平均幅員:1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上り厚:実数入力						
		瀝青材料種類:フライムコート PK-3						
上層路盤（車道・路肩部）		再生粒度調整碎石 RM-30、200mm、1層施工		m ²	229			施工P-07
		材料:270 全仕上り厚:実数入力 施工区分:1層施工						
下層路盤（車道・路肩部）		250mm、1層施工		m ²	229			施工P-08
		全仕上り厚:実数入力 施工区分:1層施工						
切削オーバーレイ工(即日一層舗設)		段差すりつけなし、切削深7cm以下、t=5cm		m ²	287.4			C- 17号単価表
区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無		実線 15cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間		m	95.9			C- 18号単価表
区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正無		破線 15cm 制約無,排水性舗装でない,供用区間		m	45.4			C- 19号単価表
計								

C- 13号単価表(施工P-01)	積算単位: m ²	標準単価: 入力数量: 50mm
仮舗装開削部／1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、5cm 平均幅員: 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚: 実数入力 材料: 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満)、瀝青材料種類: 無し		

名 称		規 格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K				0.49			
	K 1	振動ロー(舗装用) ハンドガイド式	供/日	0.30			
	K 2	振動コンパクタ 前進型	供/日	0.17			
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務R				45.53			
	R 1	特殊作業員	人	22.61			
	R 2	普通作業員	人	15.69			
	R 3	土木一般世話役	人	4.66			
	R 4						
	R 5						
材料Z				53.98			
	Z 1	アスファルト合材／再生粗粒度アスコン(20)	t	53.72			
	Z 2	ガソリン／軽油	L	0.21			
	Z 3	軽油	L	0.04			
	Z 4						
	Z 5						
市場S							

P' =

$$\times \left\{ \left(\frac{0.30}{100} \times \frac{0.49}{0.30+0.17} + \frac{0.17}{100} \times \frac{0.49}{0.30+0.17} \right) \times \frac{0.49}{0.30+0.17} \right.$$

$$+ \left(\frac{22.61}{100} \times \frac{45.53}{22.61+15.69+4.66} + \frac{15.69}{100} \times \frac{45.53}{22.61+15.69+4.66} + \frac{4.66}{100} \times \frac{45.53}{22.61+15.69+4.66} \right) \times \frac{45.53}{22.61+15.69+4.66}$$

$$+ \left(\frac{53.72}{100} \times \frac{53.98}{53.72+0.21+0.04} + \frac{0.21}{100} \times \frac{53.98}{53.72+0.21+0.04} + \frac{0.04}{100} \times \frac{53.98}{53.72+0.21+0.04} \right) \times \frac{53.98}{53.72+0.21+0.04}$$

$$\left. + \frac{100-0.49-45.53-53.98}{100} \right\} =$$

C- 13号単価表(施工P-02)	積算単位: m ²	標準単価:
仮復旧上層路盤(車道・路肩部) / 再生粒度調整碎石 RM-30、100mm、1層施工		入力数量: 100mm
材料: 270、全仕上り厚: 実数入力、施工区分: 1層施工		

名	称	規	格	単	位	構	成	比	単	価	(東京)	単	価	摘	要
機械 K								10.05							
K 1	モータレータ	土工用	排対型(2次基準)		供/日			4.02							
K 2	ロードローマカタム	排対型(2次基準)			供/日			3.18							
K 3	タイヤロー賃料				日			1.04							
K 4															
K 5															
労務 R								31.45							
R 1	運転手(特殊)				人			14.47							
R 2	特殊作業員				人			5.08							
R 3	普通作業員				人			4.81							
R 4	土木一般世話役				人			1.42							
R 5															
材料 Z								58.50							
Z 1	再生粒度調整碎石 / RM-30				m3			54.88							
Z 2	軽油				L			2.97							
Z 3															
Z 4															
Z 5															
市場 S															

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{4.02}{100} \times \frac{10.05}{4.02+3.18+1.04} + \frac{3.18}{100} \times \frac{10.05}{4.02+3.18+1.04} + \frac{1.04}{100} \times \frac{10.05}{4.02+3.18+1.04} \right) \right. \\
 & + \left(\frac{14.47}{100} \times \frac{31.45}{14.47+5.08+4.81+1.42} + \frac{5.08}{100} \times \frac{31.45}{14.47+5.08+4.81+1.42} + \frac{4.81}{100} \times \frac{31.45}{14.47+5.08+4.81+1.42} + \frac{1.42}{100} \times \frac{31.45}{14.47+5.08+4.81+1.42} \right) \\
 & + \left(\frac{54.88}{100} \times \frac{58.50}{54.88+2.97} + \frac{2.97}{100} \times \frac{58.50}{54.88+2.97} \right) \\
 & \left. + \frac{100-10.05-31.45-58.50}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

C- 13号単価表(施工P-03)	積算単位: m ²	標準単価:
仮復旧下層路盤(車道・路肩部) / 520mm、2層施工		入力数量: 520mm
全仕上り厚: 実数入力、施工区分: 2層施工		

名 称	規 格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械 K			5.39			
K 1	モータレータ 土工用 排対型(2次基準)	供/日	2.16			
K 2	ロードローマカラム 排対型(2次基準)	供/日	1.71			
K 3	タイヤロー賃料	日	0.55			
K 4						
K 5						
労務 R			18.06			
R 1	運転手(特殊)	人	8.45			
R 2	特殊作業員	人	2.80			
R 3	普通作業員	人	2.73			
R 4	土木一般世話役	人	0.82			
R 5						
材料 Z			76.55			
Z 1	再生クラッシャーラン / RC-40	m3	74.68			
Z 2	軽油	L	1.54			
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場 S						

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{2.16}{100} \times \frac{5.39}{2.16+1.71+0.55} + \frac{1.71}{100} \times \frac{5.39}{2.16+1.71+0.55} + \frac{0.55}{100} \times \frac{5.39}{2.16+1.71+0.55} \right) \right. \\
 & + \left(\frac{8.45}{100} \times \frac{18.06}{8.45+2.80+2.73+0.82} + \frac{2.80}{100} \times \frac{18.06}{8.45+2.80+2.73+0.82} + \frac{2.73}{100} \times \frac{18.06}{8.45+2.80+2.73+0.82} + \frac{0.82}{100} \times \frac{18.06}{8.45+2.80+2.73+0.82} \right) \\
 & + \left(\frac{74.68}{100} \times \frac{76.55}{74.68+1.54} + \frac{1.54}{100} \times \frac{76.55}{74.68+1.54} \right) \\
 & \left. + \frac{100-5.39-18.06-76.55}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

C- 13号単価表(施工P-04)	積算単位: m ²	標準単価:
表層(車道・路肩部) / 1.4m以上3.0m以下、50mm、再生粗粒度アスコン(20)		入力数量: 50mm
平均幅員: 1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚: 実数入力、材料: 密粒度アスコン(20)、瀝青材料種類: タックコート PK-4		

名	称	規	格	単	位	構	成	比	単	価	(東京)	単	価	摘	要
機械 K								1.68							
K 1	アスファルトフィニッシャー賃料			日				1.07							
K 2	振動ロー賃料 / 搭乗式 コンパインド型			日				0.22							
K 3	タイヤロー賃料			日				0.20							
K 4															
K 5															
労務 R								14.64							
R 1	普通作業員			人				4.97							
R 2	運転手(特殊)			人				3.46							
R 3	特殊作業員			人				3.33							
R 4	土木一般世話役			人				1.20							
R 5															
材料 Z								83.68							
Z 1	アスファルト合材 / 再生粗粒度アスコン(20)			t				80.97							
Z 2	アスファルト乳剤 / PK-4 (タックコート用)			L				2.39							
Z 3	軽油			L				0.29							
Z 4															
Z 5															
市場 S															

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{1.07}{100} \times \text{-----} + \frac{0.22}{100} \times \text{-----} + \frac{0.20}{100} \times \text{-----} \right) \times \frac{1.68}{1.07+0.22+0.20} \right. \\
 & + \left(\frac{4.97}{100} \times \text{-----} + \frac{3.46}{100} \times \text{-----} + \frac{3.33}{100} \times \text{-----} + \frac{1.20}{100} \times \text{-----} \right) \times \frac{14.64}{4.97+3.46+3.33+1.20} \\
 & + \left(\frac{80.97}{100} \times \text{-----} + \frac{2.39}{100} \times \text{-----} + \frac{0.29}{100} \times \text{-----} \right) \times \frac{83.68}{80.97+2.39+0.29} \\
 & \left. + \frac{100-1.68-14.64-83.68}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

C- 13号単価表(施工P-05)	積算単位: m ²	標準単価:
基層(車道・路肩部) / 1.4m以上3.0m以下、50mm、再生粗粒度アスコン(20)		入力数量: 50mm
平均幅員: 1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚: 実数入力、材料: 再生粗粒度アスコン(20)、瀝青材料種類: フライムコート PK-3		

名	称	規	格	単	位	構	成	比	単	価	(東京)	単	価	摘	要
機械	K							1.87							
K 1	アスファルトフィニッシャー賃料			日				1.20							
K 2	振動ロー賃料 / 搭乗式 コンパインド型			日				0.24							
K 3	タイヤロー賃料			日				0.22							
K 4															
K 5															
労務	R							16.39							
R 1	普通作業員			人				5.57							
R 2	運転手(特殊)			人				3.87							
R 3	特殊作業員			人				3.73							
R 4	土木一般世話役			人				1.34							
R 5															
材料	Z							81.74							
Z 1	アスファルト合材 / 再生粗粒度アスコン(20)			t				73.53							
Z 2	アスファルト乳剤 / PK-3 (フライムコート用)			L				7.85							
Z 3	軽油			L				0.32							
Z 4															
Z 5															
市場	S														

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{1.20}{100} \times \text{-----} + \frac{0.24}{100} \times \text{-----} + \frac{0.22}{100} \times \text{-----} \right) \times \frac{1.87}{1.20+0.24+0.22} \right. \\
 & + \left(\frac{5.57}{100} \times \text{-----} + \frac{3.87}{100} \times \text{-----} + \frac{3.73}{100} \times \text{-----} + \frac{1.34}{100} \times \text{-----} \right) \times \frac{16.39}{5.57+3.87+3.73+1.34} \\
 & + \left(\frac{73.53}{100} \times \text{-----} + \frac{7.85}{100} \times \text{-----} + \frac{0.32}{100} \times \text{-----} \right) \times \frac{81.74}{73.53+7.85+0.32} \\
 & \left. + \frac{100-1.87-16.39-81.74}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

C- 13号単価表 (施工P-06)	積算単位: m ²	標準単価:
上層路盤 (車道・路肩部) / 瀝青安定処理材 (40)、1.4m以上3.0m以下、120mm		入力数量: 120mm
材料: 瀝青安定処理材 (40)、平均幅員: 1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚: 実数入力、瀝青材料種類: フライムコート PK-3		

名	称	規	格	単	位	構	成	比	単	価	(東京)	単	価	摘	要
機械 K								1.13							
K 1	アスファルトフィニッシュ賃料			日				0.73							
K 2	振動ロー賃料 / 搭乗式 コンパインド型			日				0.14							
K 3	タイヤロー賃料			日				0.13							
K 4															
K 5															
労務 R								9.90							
R 1	普通作業員			人				3.36							
R 2	運転手 (特殊)			人				2.34							
R 3	特殊作業員			人				2.25							
R 4	土木一般世話役			人				0.81							
R 5															
材料 Z								88.97							
Z 1	アスファルト合材 / 再生AS安定処理 (25)			t				84.01							
Z 2	アスファルト乳剤 / PK-3 (フライムコート用)			L				4.75							
Z 3	軽油			L				0.19							
Z 4															
Z 5															
市場 S															

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{0.73}{100} \times \frac{1.13}{0.73+0.14+0.13} + \frac{0.14}{100} \times \frac{1.13}{0.73+0.14+0.13} + \frac{0.13}{100} \times \frac{1.13}{0.73+0.14+0.13} \right) \right. \\
 & + \left(\frac{3.36}{100} \times \frac{9.90}{3.36+2.34+2.25+0.81} + \frac{2.34}{100} \times \frac{9.90}{3.36+2.34+2.25+0.81} + \frac{2.25}{100} \times \frac{9.90}{3.36+2.34+2.25+0.81} + \frac{0.81}{100} \times \frac{9.90}{3.36+2.34+2.25+0.81} \right) \\
 & + \left(\frac{84.01}{100} \times \frac{88.97}{84.01+4.75+0.19} + \frac{4.75}{100} \times \frac{88.97}{84.01+4.75+0.19} + \frac{0.19}{100} \times \frac{88.97}{84.01+4.75+0.19} \right) \\
 & \left. + \frac{100-1.13-9.90-88.97}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

C- 13号単価表(施工P-07)	積算単位: m ²	標準単価:
上層路盤(車道・路肩部) / 再生粒度調整碎石 RM-30、200mm、1層施工		入力数量: 200mm
材料: 270、全仕上り厚: 実数入力、施工区分: 1層施工		

名	称	規	格	単	位	構	成	比	単	価	(東京)	単	価	摘	要
機械	K							10.05							
K 1	モ-タ-レ-タ-	土工用	排対型(2次基準)		供/日			4.02							
K 2	ロ-ト-ロ-ウ	マカタム	排対型(2次基準)		供/日			3.18							
K 3	タイロ-ウ	賃料			日			1.04							
K 4															
K 5															
労務	R							31.45							
R 1	運転手(特殊)				人			14.47							
R 2	特殊作業員				人			5.08							
R 3	普通作業員				人			4.81							
R 4	土木一般世話役				人			1.42							
R 5															
材料	Z							58.50							
Z 1	再生粒度調整碎石		RM-30		m3			54.88							
Z 2	軽油				L			2.97							
Z 3															
Z 4															
Z 5															
市場	S														

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{4.02}{100} \times \frac{10.05}{4.02+3.18+1.04} + \frac{3.18}{100} \times \frac{10.05}{4.02+3.18+1.04} + \frac{1.04}{100} \times \frac{10.05}{4.02+3.18+1.04} \right) \right. \\
 & + \left(\frac{14.47}{100} \times \frac{31.45}{14.47+5.08+4.81+1.42} + \frac{5.08}{100} \times \frac{31.45}{14.47+5.08+4.81+1.42} + \frac{4.81}{100} \times \frac{31.45}{14.47+5.08+4.81+1.42} + \frac{1.42}{100} \times \frac{31.45}{14.47+5.08+4.81+1.42} \right) \\
 & + \left(\frac{54.88}{100} \times \frac{58.50}{54.88+2.97} + \frac{2.97}{100} \times \frac{58.50}{54.88+2.97} \right) \\
 & \left. + \frac{100-10.05-31.45-58.50}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

C- 13号単価表(施工P-08)	積算単位: m ²	標準単価:
下層路盤(車道・路肩部) / 250mm、1層施工		入力数量: 250mm
全仕上り厚:実数入力、施工区分:1層施工		

名	称	規	格	単	位	構	成	比	単	価	(東京)	単	価	摘	要
機械	K							4.87							
K 1	モータレータ	土工用	排対型(2次基準)		供/日			1.95							
K 2	ロードローマカタム	排対型(2次基準)			供/日			1.54							
K 3	タイヤロー賃料				日			0.50							
K 4															
K 5															
労務	R							15.24							
R 1	運転手(特殊)				人			7.01							
R 2	特殊作業員				人			2.46							
R 3	普通作業員				人			2.33							
R 4	土木一般世話役				人			0.69							
R 5															
材料	Z							79.89							
Z 1	再生クランチャー	ラン	RC-40		m3			78.14							
Z 2	軽油				L			1.44							
Z 3															
Z 4															
Z 5															
市場	S														

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{1.95}{100} \times \frac{4.87}{1.95+1.54+0.50} + \frac{1.54}{100} \times \frac{4.87}{1.95+1.54+0.50} + \frac{0.50}{100} \times \frac{4.87}{1.95+1.54+0.50} \right) \right. \\
 & + \left(\frac{7.01}{100} \times \frac{15.24}{7.01+2.46+2.33+0.69} + \frac{2.46}{100} \times \frac{15.24}{7.01+2.46+2.33+0.69} + \frac{2.33}{100} \times \frac{15.24}{7.01+2.46+2.33+0.69} + \frac{0.69}{100} \times \frac{15.24}{7.01+2.46+2.33+0.69} \right) \\
 & + \left(\frac{78.14}{100} \times \frac{79.89}{78.14+1.44} + \frac{1.44}{100} \times \frac{79.89}{78.14+1.44} \right) \\
 & \left. + \frac{100-4.87-15.24-79.89}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

C- 14号		側溝撤去工					1式当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工(機械施工)	昼間	鉄筋構造物	制約無, 低騒音・低振動対策不要	m3	0.07			C- 20号単価表
構造物とりこわし工(機械施工)	昼間	無筋構造物	制約無, 低騒音・低振動対策不要	m3	0.02			C- 21号単価表
産業廃棄物受入単価		中間(選別破碎処分), Co有筋		m3	0.07			
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、無し、18.5km以下		m3	0.07			施工P-01
		殻発生作業:コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 積込工法区分:機械積込 DID区間の有無:無し						
		運搬距離:18.5km以下						
産業廃棄物受入単価		中間(選別破碎処分), Co無筋		m3	0.02			
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし、機械積込、無し、18.5km以下		m3	0.02			施工P-02
		殻発生作業:コンクリート(無筋)構造物とりこわし 積込工法区分:機械積込 DID区間の有無:無し						
		運搬距離:18.5km以下						
計								

C- 14号単価表 (施工P-01)	積算単位:m3	標準単価:
殻運搬／コンクリート(鉄筋)構造物ととりこわし、機械積込、無し、18.5km以下		
殻発生作業:コンクリート(鉄筋)構造物ととりこわし、積込工法区分:機械積込、DID区間の有無:無し、運搬距離:18.5km以下		

名	称	／	規	格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K						41.69			
K 1	ダンプトラック	オンロード・ディーゼル			供/日	41.69			
K 2									
K 3									
K 4									
K 5									
労務R						43.88			
R 1	運転手(一般)				人	43.88			
R 2									
R 3									
R 4									
R 5									
材料Z						14.43			
Z 1	軽油				L	14.43			
Z 2									
Z 3									
Z 4									
Z 5									
市場S									

P' =

$$\begin{aligned}
 &\times \left\{ \left(\frac{41.69}{100} \times \frac{41.69}{41.69} \right) \times \frac{41.69}{41.69} \right. \\
 &+ \left(\frac{43.88}{100} \times \frac{43.88}{43.88} \right) \times \frac{43.88}{43.88} \\
 &+ \left(\frac{14.43}{100} \times \frac{14.43}{14.43} \right) \times \frac{14.43}{14.43} \\
 &\quad \left. + \frac{100-41.69-43.88-14.43}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

C- 14号単価表 (施工P-02)	積算単位:m3	標準単価:
殻運搬／コンクリート(無筋)構造物ととりこわし、機械積込、無し、18.5km以下		
殻発生作業:コンクリート(無筋)構造物ととりこわし、積込工法区分:機械積込、DID区間の有無:無し、運搬距離:18.5km以下		

名	称	／	規	格	単 位	構 成 比	単 価 (東 京)	単 価	摘 要
機械 K						41.69			
K 1	ダンプトラック	オンロード・ディーゼル			供/日	41.69			
K 2									
K 3									
K 4									
K 5									
労務 R						43.88			
R 1	運転手(一般)				人	43.88			
R 2									
R 3									
R 4									
R 5									
材料 Z						14.43			
Z 1	軽油				L	14.43			
Z 2									
Z 3									
Z 4									
Z 5									
市場 S									

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{41.69}{100} \times \frac{41.69}{41.69} \right) \times \frac{41.69}{41.69} \right. \\
 & + \left(\frac{43.88}{100} \times \frac{43.88}{43.88} \right) \times \frac{43.88}{43.88} \\
 & + \left(\frac{14.43}{100} \times \frac{14.43}{14.43} \right) \times \frac{14.43}{14.43} \\
 & \left. + \frac{100-41.69-43.88-14.43}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

[illegible]

[illegible]

C- 16号単価表(施工P-01)	積算単位:m3	標準単価:
モルタル練／高炉、1:2		
セメント種類:高炉、混合比:1:2		

名	称	／	規	格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械	K								
	K 1								
	K 2								
	K 3								
	K 4								
	K 5								
労務	R					61.10			
	R 1	普通作業員			人	61.10			
	R 2								
	R 3								
	R 4								
	R 5								
材料	Z					38.90			
	Z 1	セメント(普通ポルトランド)／25kg袋入			t	29.14			
	Z 2	砂			m3	9.76			
	Z 3								
	Z 4								
	Z 5								
市場	S								

$$\begin{aligned}
 P' = & \\
 & \times \left\{ \right. \\
 & + \left(\frac{61.10}{100} \times \frac{61.10}{61.10} \right) \times \frac{61.10}{61.10} \\
 & + \left(\frac{29.14}{100} \times \frac{29.14}{29.14+9.76} + \frac{9.76}{100} \times \frac{9.76}{29.14+9.76} \right) \times \frac{38.90}{29.14+9.76} \\
 & \left. + \frac{100-61.10-38.90}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

[illegible]

[illegible]

C- 20号

1m3当たり

单恚表

構造物とりこわし工(機械施工) 昼間

鉄筋構造物 制約無, 低騒音・低振動対策不要

[illegible]

C- 21号		1m3当たり					単価表						
構造物とりこわし工(機械施工) 昼間													
無筋構造物 制約無, 低騒音・低振動対策不要													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
構造物とりこわし工 昼間		無筋構造物 機械施工 制約無		m3		1							
計													

[illegible]

C- 23号

10m当たり

单価表

U型側溝設置工 (L=600mm) 昼間

60kg/個以下 制約無,基礎碎石施工する、PU-180

[illegible]

C- 24号

10m当たり

单価表

U型側溝設置工 (L=600mm) 昼間

60kg/個以下 制約無,基礎碎石施工する、PU-240

[illegible]

[illegible]

[illegible]

D- 2号単価表(施工P-01) タンパ締固め				積算単位:m3		標準単価:	
----------------------------	--	--	--	---------	--	-------	--

名 称		規 格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械 K				1.31			
	K 1	タンパ 賃料	日	1.31			
	K 2						
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務 R				96.83			
	R 1	特殊作業員	人	51.85			
	R 2	普通作業員	人	44.98			
	R 3						
	R 4						
	R 5						
材料 Z				1.86			
	Z 1	ガソリン/レギュラー	L	1.86			
	Z 2						
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
市場 S							

P' =

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{1.31}{100} \times \frac{1.31}{1.31} \right) \times \frac{1.31}{1.31} \right. \\
 & + \left(\frac{51.85}{100} \times \frac{51.85}{51.85+44.98} + \frac{44.98}{100} \times \frac{44.98}{51.85+44.98} \right) \times \frac{96.83}{51.85+44.98} \\
 & + \left(\frac{1.86}{100} \times \frac{1.86}{1.86} \right) \times \frac{1.86}{1.86} \\
 & \left. + \frac{100-1.31-96.83-1.86}{100} \right\} =
 \end{aligned}$$

[illegible]

[illegible]

D-5号	推進工（鋼製さや管ボーリング（一重ケーシング））					4.7m当たり	単価表
鋼管呼び径 250							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
クレーン装置付トラック運転費	4 t 級 2.9 t 吊	日	1			F- 4号運転費	
推進機本体損料	UB-90S（ユニット含）	日					
発動発電機運転費	ディーゼルエンジン駆動 60kVA、排対型（第1次基準値）	日	1			F- 5号運転費	
トラック 普通型		供/日					
諸雑費		式	1				
計							
1 m 当たり							

D- 6号		塩ビ管挿入工					17.9m当たり	単価表					
		呼び径 150											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人									
特殊作業員				人									
普通作業員				人									
クレーン装置付トラック運転費		4 t 級 2.9 t 吊		日		1							F- 4号運転費
塩ビ管挿入工機械器具損料				日		1							E- 5号単価表
発動発電機運転費		ディーゼルエンジン駆動 45kVA、排対型(第1次基準値)		日		1							F- 6号運転費
諸雑費				式		1							
計													
1 m当たり													

D- 7号		中込め注入工					2. 2m3当たり	単価表
		鋼管呼び径 250～400						
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				
特殊作業員				人				
普通作業員				人				
グラウトポンプ 二筒複動ピストン式				運/日				
グラウトミキサ 並列2槽式				運/日				
発動発電機運転費		ディーゼルエンジン駆動 45kVA、排対型(第1次基準値)		日	1			F- 7号運転費
注入材料費				m3	0.27			D- 17号単価表
諸雑費				式	1			
計								
1 m3当たり								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

D- 19号		鏡切り工（鋼製さや管ボーリング） 鋼管呼び径 250（小型立坑）					1箇所当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
鏡切り工		小型立坑（鋼製ケーシング）		m		1.5						E- 8号単価表	
計													

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

D- 24号	100m当たり						単価表
土留支保工(軽量金属支保工)							
2 段、掘削深3.5m以下、水圧式パイルシート							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
アルミ腹起こし賃料	110-120×120-130×2000mm	本・日	100				
水圧シート(アルミ製) 賃料	770-1300mm	本・日	100				
水圧手動ポンプ 賃料	タンク15-19L	台・日	4				
諸雑費		式	1				
計							
1 m当たり							

[illegible]

D- 26号

1箇所当たり

单価表

内副管取付工

段差2.0~2.5m未満、内径100~300mm

[illegible]

[illegible]

E- 3号

100m当たり

单侧表

輕量金屬支保工設置(切梁材)

2 段、掘削深3.5m以下、水压式ハ°イ°サ°-ト

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

F- 7号

1日当たり

運轉費	
-----	--

発動発電機運転費

ディーゼルエンジン駆動 45kVA、排対型(第1次基準値)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

F- 13号

1日当たり

運轉費	
-----	--

路面清掃車運転費（一層舗設、7cm以下）

ブラシ・四輪式、路面切削工事用

[illegible]

[illegible]

[illegible]

F- 16号		タイヤラ運転費（一層舗設、7cm以下） 普通型、排出ガス対策型					1日当たり	運転費					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
運転手(特殊)				人									
軽油				L		30							
タイヤラ賃料				日									
諸雑費				式		1							
計													