

建築物等の色彩基準表（マンセル値）

項 目	マンセル値		
	色 相	明 度 / 彩 度	
屋根に係る色彩基準	R	3.0 以下 / 4.0 以下	
		3.0 を超え 4.0 以下 / 3.0 以下	
	YR	3.0 以下 / 4.0 以下	
		3.0 を超え 4.0 以下 / 3.0 以下	
	Y	3.0 以下 / 4.0 以下	
		3.0 を超え 4.0 以下 / 3.0 以下	
	GY	3.0 以下 / 4.0 以下	
		3.0 を超え 4.0 以下 / 3.0 以下	
	G	3.0 以下 / 4.0 以下	
		3.0 を超え 4.0 以下 / 3.0 以下	
	BG	0.1BG~5.0BG	2.0 以下 / 4.0 以下
			2.0 を超え 4.0 以下 / 3.0 以下
		5.1BG~10BG	3.0 以下 / 2.0 以下
			3.0 を超え 4.0 以下 / 1.0 以下
N		4.5 以下	
外壁に係る色彩基準	R	0.1R~5.0R	6.0~9.0 未満 / 2.0 以下
			9.0 以上 / 1.0 以下
		5.1R~10R	6.0~8.0 未満 / 3.0 以下
			8.0~9.0 未満 / 2.0 以下
		9.0 以上 / 1.0 以下	
	YR	0.1YR~5.0YR	6.0~7.0 未満 / 6.0 以下
			7.0~8.0 未満 / 4.0 以下
			8.0~9.0 未満 / 3.0 以下
			9.0 以上 / 1.0 以下
		5.1YR~10YR	6.0~8.0 未満 / 6.0 以下
			8.0~9.0 未満 / 4.0 以下
			9.0 以上 / 2.0 以下
	Y	0.1Y~5.0Y	6.0~9.0 未満 / 4.0 以下
			9.0 以上 / 3.0 以下

		5.1Y~10Y	6.0 以上 / 2.0 以下	
		N	6.0 以上	
塀等に係る色彩基準	外壁に係る色彩基準と同様			
フェンス・柵等に係る色彩基準	R		1.0~3.0 / 1.0~4.0	
			3.0 を超え 4.0 以下 / 1.0~3.0	
	YR		1.0~3.0 / 1.0~4.0	
			3.0 を超え 4.0 以下 / 1.0~3.0	
	Y	0.1Y~5.0Y		1.0~3.0 / 1.0~4.0
				3.0 を超え 4.0 以下 / 1.0~3.0
棒状工作物等に係る色彩基準	フェンス・柵等に係る色彩基準と同様			
擁壁に係る色彩基準	N		4.5 以下	
その他の工作物に係る色彩基準	R		3.0 以下 / 4.0 以下	
			3.0 を超え 4.0 以下 / 3.0 以下	
	YR		3.0 以下 / 4.0 以下	
			3.0 を超え 4.0 以下 / 3.0 以下	
	Y	0.1Y~5.0Y		3.0 以下 / 4.0 以下
				3.0 を超え 4.0 以下 / 3.0 以下
		5.1Y~10Y		3.0 以下 / 2.0 以下
				3.0 を超え 4.0 以下 / 1.0 以下
	N		4.5 以下	

【参考】

ゾーン指針に記載する色彩	マンセル表における色相
黒	N
濃茶	R、YR、Y
濃灰	N
濃緑	Y、GY、G、BG
薄茶	R、YR、Y
ベージュ	R、YR、Y
グレー	N
白	N