

大和郡山市パーテーション購入仕様書

1、品 名 災害用ワンタッチパーテーション

【(株)ニード製 ワンタッチパーテーション ファミリールーム (WT-180)】

2、数 量 300 セット

3、製品規格

(1) 本体材質 ナイロン210D

生地加工（アルミ2層コーティング、抗菌処理）を施し、以下の項目を満たすこと。

- ①遮光率：99.9%以上（JIS L 1055 A 法に基づく）
 - ②紫外線遮蔽率：99.0%以上（分光光度計・全波長域平均法に基づく）
 - ③耐水度：2000mm以上（JIS L 1092 A 法に基づく）
 - ④引裂強度：縦・横双方が50N以上（JIS L 1096 トラペゾイド法に基づく）
 - ⑤引張強度：縦・横双方が650N以上（JIS L 1096 ストリップ法に基づく）
 - ⑥縫目強度：450N以上（JIS L 1093 A-1 法に基づく）
 - ⑦摩擦堅牢度：4級以上（JIS L 0849 II型に基づく）※
 - ⑧水堅牢度：3－4級以上（JIS L 0846 に基づく）※
 - ⑨水滴下堅牢度：4－5級以上（JIS L 0851 に基づく）※
- ※「エタノール75%溶液」及び「次亜塩素酸ナトリウム0.05%溶液」で実施。

(2) 本体構造

ワンタッチ設営が可能なスチールベルト一体四面構造で、以下の項目を満たすこと。

- ①出入口はD型ダブルジッパーとし、上側先端部に「引込式簡易施錠機能」があること。
- ②換気や安全管理のため、天井が無く、四面全て長方形の同一形状・同一寸法であること。
- ③展開後でも容易に設営・移動が行えるように、床面が無い構造であること。
- ④本体四隅の下部にフックを設け、敷マット四隅のハトメに引っかけて固定ができること。
- ⑤敷きマットは必要に応じて交換・補充できるように分離式であること。
- ⑥出入口面の角にある面ファスナーを切り離すことで、面自体の開閉ができて車いす等で出入りがしやすいこと。また、切り離した面ファスナー部分を用いて複数の間仕切りを結合することで、一部屋あたりのサイズを拡大・拡張及び変形できること。
- ⑦出入口周辺に表札及びメッセージボードを入れる透明ポケットがそれぞれ1か所ずつあること。
- ⑧出入口面以外の三面上部に、複数の間仕切りを隙間無く連結するための面ファスナーを設けること。また、連結時のガイドとなるように、面ファスナーは側面と背面で色分けすること。
- ⑨連結用の面ファスナーは、ハンガー等をかけられるループとしても使用できること。

(3) 付属品（1張あたり）

ペグ4本、表札用ボード1枚、メッセージボード1枚、マジックペン1本、
ボード消し1個、ショルダー式収納袋（外ポケット付）1袋、取扱説明書1枚、
専用アルミ敷きマット（幅2m×奥行2m×厚み3mm、四隅ハトメ付）1枚

(4) 収納袋

本体及びアルミマットが入る円形のショルダー式収納袋で、以下の項目を満たすこと。

- ①収納袋外側に付属品類を入れるチャック付の収納ポケットを付けること。
- ②カラーの取扱説明書を作成し、紛失しないように収納袋内側に縫い付けること。

(5) 寸法

設営時：幅2100mm×奥行2100mm×高さ1800mm

収納時（1張入り化粧箱）：幅820mm×奥行95mm×高さ780mm

収納時（2張入り梱包）：幅860mm×奥行210mm×高さ790mm

(6) 梱包

1張ごとに化粧箱に入れ、積み上げ保管する際の強度を高めるために2張単位（端数分を除く）で

アウトカートンに入れる二重梱包とし、以下の項目を満たすこと。

化粧箱には写真付き取扱説明、製品動画ページに繋がる二次元コード、メーカー名などを印刷すること。

4、その他

本仕様書に定めのない事項については、担当課と協議の上、指示を得ること。